



**سنسورهای القایی فشار بالا کابلی**

|                        |                        |                        |                        |                        |                             |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه                    |
| M18Stainless steel 304 | M18Stainless steel 304 | M18Stainless steel 304 | M18Stainless steel 304 | M18Stainless steel 304 |                             |
| IPS-302-ON-18-HP       | IPS-302-CP-18-HP       | IPS-302-CN-18-HP       | IPS-202-CD-18          | IPS-202-OD-18          | کد محصول                    |
| 3                      | 3                      | 3                      | 2                      | 2                      | تعداد سیم                   |
| 2 mm                   | 2 mm                   | 2 mm                   | 2 mm                   | 2 mm                   | فاصله نامی                  |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار             |
| IP67                   | IP67                   | IP67                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی                 |
| CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE2X0.25-1.5m       | CABLE2X0.25-1.5m       | نحوه اتصال                  |
| NPN TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی              |
| NO                     | NC                     | NC                     | NC                     | NO                     | عملکرد خروجی                |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ                |
| 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | 120 mA                 | 120 mA                 | حداکثر جریان خروجی          |
| 1500 Hz                | 1500 Hz                | 1500 Hz                | 1500 Hz                | 1500 Hz                | حداکثر فرکانس خروجی         |
| no                     | no                     | no                     | no                     | no                     | نمایشگر LED                 |
| 2 V                    | 2 V                    | 2 V                    | 5 V                    | 5 V                    | حداکثر افت ولتاژ            |
| 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | 2 mA                   | 2 mA                   | حداکثر جریان نشستی یا مصرفی |
| 200 bar                | 200 bar                | 200 bar                | 200 bar                | 200 bar                | حداکثر فشار کاری            |
| flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | حالت نصب                    |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ معکوس           |
| no                     | no                     | no                     | no                     | no                     | حفاظت اتصال کوتاه بار       |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ اضافه           |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی                    |

سنسورهای القایی فشار بالا کابلی

|  |  |  |  |   |                             |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|
|  |  |  |  |    | نوع بدنه                    |
|  |  |  |  | M18Stainless steel 304  |                             |
|  |  |  |  | IPS-302-OP-18-HP  | کد محصول                    |
|  |  |  |  | 3   | تعداد سیم                   |
|  |  |  |  | 2 mm  | فاصله نامی                  |
|  |  |  |  | -20~+60 °C  | محدوده دمای کار             |
|  |  |  |  | IP67  | کلاس حفاظتی                 |
|  |  |  |  | CABLE3X0.25-1.5m  | نحوه اتصال                  |
|  |  |  |  | PNP TRANSISTOR  | نوع طبقه خروجی              |
|  |  |  |  | NO  | عملکرد خروجی                |
|  |  |  |  | 10-30VDC  | محدوده ولتاژ                |
|  |  |  |  | 250 mA  | حداکثر جریان خروجی          |
|  |  |  |  | 1500 Hz   | حداکثر فرکانس خروجی         |
|  |  |  |  | no  | نمایشگر LED                 |
|  |  |  |  | 2 V   | حداکثر افت ولتاژ            |
|  |  |  |  | 15 mA   | حداکثر جریان نشستی یا مصرفی |
|  |  |  |  | 200 bar   | حداکثر فشار کاری            |
|  |  |  |  | flush(shielded)   | حالت نصب                    |
|  |  |  |  | yes   | حفاظت ولتاژ معکوس           |
|  |  |  |  | no  | حفاظت اتصال کوتاه بار       |
|  |  |  |  | yes   | حفاظت ولتاژ اضافه           |
|  |  |  |  |  | سیم بندی                    |