



سنسورهای القایی فشار بالا سوکتی

					نوع بدنه
M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	
IPS-302-ON-18-HP-S4	IPS-302-CP-18-HP-S4	IPS-302-CN-18-HP-S4	IPS-202-CD-18-S4	IPS-202-OD-18-S4	کد محصول
3	3	3	2	2	تعداد سیم
2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP66	IP66	IP67	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	TRANSISTOR	TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NO	NC	NC	NC	NO	عملکرد خروجی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	120 mA	120 mA	حداکثر جریان خروجی
1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
no	no	no	no	no	نمایشگر LED
2 V	2 V	2 V	5 V	5 V	حداکثر افت ولتاژ
15 mA	15 mA	15 mA	2 mA	2 mA	حداکثر جریان نشستی یا مصرفی
200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	حداکثر فشار کاری
flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
yes	yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ معکوس
no	no	no	no	no	حفاظت اتصال کوتاه بار
yes	yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ اضافه
					سیم بندی

سنسورهای القایی فشار بالا سوکتی

					نوع بدنه
				M18Stainless steel 304	
				IPS-302-0P-18-HP-S4	کد محصول
				3	تعداد سیم
				2 mm	فاصله نامی
				-20~+60 °C	محدوده دمای کار
				IP66	کلاس حفاظتی
				4Pin SOCKET	نحوه اتصال
				PNP TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
				NO	عملکرد خروجی
				10-30VDC	محدوده ولتاژ
				250 mA	حداکثر جریان خروجی
				1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
				no	نمایشگر LED
				2 V	حداکثر افت ولتاژ
				15 mA	حداکثر جریان نشستی یا مصرفی
				200 bar	حداکثر فشار کاری
				flush(shielded)	حالت نصب
				yes	حفاظت ولتاژ معکوس
				no	حفاظت اتصال کوتاه بار
				yes	حفاظت ولتاژ اضافه
					سیم بندی