





سنسورهای خازنی دو سیمه AC کابلی

نوع بدنه				
	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
کد محصول	CPS-220-OA-30	CPS-220-CA-30	CPS-210-OA-30	CPS-210-CA-30
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NO	NC
محدوده ولتاژ	20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشستی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
سیم بندی	