

سنسورهای خازنی دو سیمه AC سوکتی

				نوع بدنه
M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	
CPS-220-0A-30-S4	CPS-220-CA-30-S4	CPS-210-0A-30-S4	CPS-210-CA-30-S4	کد محصول
2	2	2	2	تعداد سیم
20 mm	20 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمایی کار
IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	کلاس حفاظتی
THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	نوع طبقه خروجی
NO	NC	NO	NC	عملکرد خروجی
20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
yes	yes	yes	yes	نمایشگر LED
10 V	10 V	10 V	10 V	حداکثر افت ولتاژ
3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	حداکثر جریان نشتی
no	no	no	no	حفاظت ولتاژ معکوس
no	no	no	no	حفاظت اتصال کوتاه بار
4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ اضافه
				سیم بندی