

سنسورهای خازنی چهار سیمه DC سوکتی

				نوع بدنه
M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	
CPS-420-P-30-S4	CPS-420-N-30-S4	CPS-410-P-30-S4	CPS-410-N-30-S4	کد محصول
4	4	4	4	تعداد سیم
20 mm	20 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمایی کار
IP66	IP66	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NO+NC	NO+NC	NO+NC	NO+NC	عملکرد خروجی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
50 Hz	50 Hz	100 Hz	100 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
yes	yes	yes	yes	نمایشگر LED
2 v	2 v	2 v	2 v	حداکثر افت ولتاژ
15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	حداکثر جریان نشستی
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ معکوس
no	no	no	no	حفاظت اتصال کوتاه بار
4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	حالت نصب
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ اضافه
				سیم بندی