

سنسورهای مغناطیسی دوسیمه سوکتی

					نوع بدنه
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	
کد محصول	MPS-210-O-18-S4	MPS-210-C-18-S4	MPS-210-O-12-S4	MPS-210-C-12-S4	
تعداد سیم	2	2	2	2	
نوع طبقه خروجی	REED RELAY	REED RELAY	REED RELAY	REED RELAY	
عملکرد خروجی	NO	NC	NO	NC	
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	
محدوده ولتاژ	10-250VACDC	10-250VACDC	10-250VACDC	10-250VACDC	
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	
حداکثر فرکانس خروجی	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	
حداکثر افت ولتاژ	no	no	no	no	
حداکثر جریان نشتی	no	no	no	no	
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67	
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	
سیم بندی					