



### سنسورهای نوری دوطرفه سوکتی (فرستنده)

					نوع بدنه
M18X1 PBT	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	M18X1 Ni PLATED Brass	
OPS-2300-P18-TB-EM-S4	OPS-22000-18-TB-EM-S4	OPS-21000-18-TB-EM-S4	OPS-2600-18-TB-EM-S4	OPS-2300-18-TB-EM-S4	کد محصول
2	2	2	2	2	تعداد سیم
300 cm	2000 cm	1000 cm	600 cm	300 cm	فاصله نامی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
yes	yes	yes	yes	yes	نمایشگر LED
25 mA	25 mA	25 mA	25 mA	25 mA	حداکثر جریان مصرفی
IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	کلاس حفاظتی
yes	yes	yes	yes	yes	محافظت در برابر ولتاژ معکوس
4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
					سیم بندی





### سنسورهای نوری دوطرفه سوکتی (فرستنده)

					نوع بدنه
		M18X1 PBT	M18X1 PBT	M18X1 PBT	
		OPS-22000-P18-TB-EM-S4	OPS-21000-P18-TB-EM-S4	OPS-2600-P18-TB-EM-S4	کد محصول
		2	2	2	تعداد سیم
		2000 cm	1000 cm	600 cm	فاصله نامی
		10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
		-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
		yes	yes	yes	نمایشگر LED
		25 mA	25 mA	25 mA	حداکثر جریان مصرفی
		IP 66	IP 66	IP 66	کلاس حفاظتی
		yes	yes	yes	محافظت در برابر ولتاژ معکوس
		4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
					سیم بندی

