





















سنسورهای دوسیمه نامور کابلی

					نوع بدنه
M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	
IPS-202-NM-12-HT	IPS-202-NM-12-HT	IPS-202-NM-12-HT	IPS-202-NM-12-HT	IPS-202-Nm-12	کد محصول
2	2	2	2	2	تعداد سیم
2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	فاصله نامی
-20~+120 °C	-20~+120 °C	-20~+120 °C	-20~+120 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	کلاس حفاظتی
SILICON CABLE2X0.25-1.5m	SILICON CABLE2X0.25-1.5m	SILICON CABLE2X0.25-1.5m	SILICON CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	نحوه اتصال
NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	عملکرد خروجی
8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	محدوده ولتاژ
	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
no	no	no	no	no	نمایشگر LED
flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
					سیم بندی

سنسورهای دوسیمه نامور کابلی

					نوع بدنه
M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	
IPS-205-Nm-14	IPS-203-Nm-14	IPS-204-Nm-12	IPS-202-NM-12-HT	IPS-202-NM-12-HT	کد محصول
2	2	2	2	2	تعداد سیم
5 mm	3 mm	4 mm	2 mm	2 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+120 °C	-20~+120 °C	محدوده دمایی کار
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	کلاس حفاظتی
CABLE2X0.25-1.5m		CABLE2X0.25-1.5m	SILICON CABLE2X0.25-1.5m	SILICON CABLE2X0.25-1.5m	نحوه اتصال
NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	عملکرد خروجی
8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	محدوده ولتاژ
1000 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
no	no	no	no	no	نمایشگر LED
non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
					سیم بندی









سنسورهای دوسیمه نامور کابلی

نوع بدنه				
				
M30X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
IPS-210-Nm-30	IPS-210-Nm-22	IPS-208-Nm-22	IPS-208-Nm-18	IPS-205-Nm-18
2	2	2	2	2
10 mm	10 mm	8 mm	8 mm	5 mm
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
300 Hz	500 Hz	500 Hz	700 Hz	1000 Hz
no	no	no	no	no
flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
سیم بندی				
				

سنسورهای دوسیمه نامور کابلی

					نوع بدنه
REC. 10X50X25 PA or PP	M40X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	
IPS-205-Nm-R10	IPS-220-Nm-40	IPS-220-Nm-34	IPS-215-Nm-34	IPS-215-Nm-30	کد محصول
2	2	2	2	2	تعداد سیم
5 mm	20 mm	20 mm	15 mm	15 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمایی کار
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	کلاس حفاظتی
CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	نحوه اتصال
NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	عملکرد خروجی
8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	محدوده ولتاژ
1000 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
no	no	no	no	no	نمایشگر LED
non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	حالت نصب
					سیم بندی

سنسورهای دوسیمه نامور کابلی

	نوع بدنه			
	 REC. 80X80X40 PA or PP	 REC. 40X40X113 PA or PP	 REC. 30X30X52 PA or PP	 REC. 12X40X25 PA or PP
IPS-245-Nm-R80	IPS-220-Nm-R40	IPS-210-Nm-R30	IPS-204-Nm-R12	کد محصول
2	2	2	2	تعداد سیم
45 mm	20 mm	10 mm	4 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP67	IP67	IP67	IP67	کلاس حفاظتی
CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	نحوه اتصال
NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR	عملکرد خروجی
8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	محدوده ولتاژ
300 Hz	300 Hz	700 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
no	no	no	no	نمایشگر LED
non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	حالت نصب
				سیم بندی