



| | |
|------------------------|----------------------------|
| IPS-408-P-22-V | کد محصول |
| M22X1.5Ni PLATED Brass | نوع بدنه |
| 4 | تعداد سیم |
| 8 mm | فاصله نامی |
| -20~+60 °C | محدوده دمای کار |
| IP67 | کلاس حفاظتی |
| CABLE4X0.25-1.5m | نحوه اتصال |
| PNP TRANSISTOR | نوع طبقه خروجی |
| NO+NC | عملکرد خروجی |
| 10-60VDC | محدوده ولتاژ |
| 250 mA | حداکثر جریان خروجی |
| 500 Hz | حداکثر فرکانس خروجی |
| ✓ | نمایشگر LED |
| 2 V | حداکثر افت ولتاژ |
| 15 mA | حداکثر جریان نشتی یا مصرفی |
| 3 bar | حداکثر فشار کاری |
| flush(shielded) | حالت نصب |
| yes | حفاظت ولتاژ معکوس |
| 0 | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| yes | حفاظت ولتاژ اضافه |

آدرس: دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره 36

کد پستی: 5157913399 | صندوق پستی: 51575-5341 | تلفن تماس: 041-33330490 | فکس: 041-33318200

وب سایت: www.tabrizpeguh.com | ایمیل: info@tabrizpeguh.com