



IPS-302-CN-12-S4	کد محصول
M12X1Ni PLATED Brass	نوع بدنه
3	تعداد سیم
2 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP66	کلاس حفاظتی
4Pin SOCKET	نحوه اتصال
NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NC	عملکرد خروجی
10-30VDC	محدوده ولتاژ
250	حداکثر جریان خروجی
1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
✓	نمایشگر LED
2 V	حداکثر افت ولتاژ
15 mA	حداکثر جریان نشستی یا مصرفی
3 bar	حداکثر فشار کاری
flush(shielded)	حالت نصب
yes	حفاظت ولتاژ معکوس
yes	حفاظت اتصال کوتاه بار
yes	حفاظت ولتاژ اضافه

آدرس: دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره 36

کد پستی: 5157913399 | صندوق پستی: 51575-5341 | تلفن تماس: 041-33330490 | فکس: 041-33318200

وب سایت: [www.tabrizpeguh.com](http://www.tabrizpeguh.com) | ایمیل: [info@tabrizpeguh.com](mailto:info@tabrizpeguh.com)