

سنسورهای نوری U شکل

					نوع بدنه
Fork Type	Fork Type	Fork Type	Fork Type	Fork Type	
OPS-350-ON-F	OPS-350-CP-F	OPS-350-OP-F	CMS-405-P-F	CMS-405-N-F	کد محصول
3	3	3	4	4	تعداد سیم
NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NO	NC	NO	NO+NC	NO+NC	عملکرد خروجی
50 mm	50 mm	50 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمایی کار
100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
yes	yes	yes	yes	yes	نمایشگر LED
2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	حداکثر افت ولتاژ
20 mA	20 mA	20 mA			حداکثر جریان مصرفی
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
yes	yes	yes	yes	yes	محافظت ولتاژ معکوس
no	no	no	no	no	حفاظت اتصال کوتاه بار
CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	نحوه اتصال
					سیم بندی

سنسورهای نوری U شکل

					نوع بدنه
				Fork Type	
				OPS-350-CN-F	کد محصول
				3	تعداد سیم
				NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
				NC	عملکرد خروجی
				50 mm	فاصله نامی
				10-30VDC	محدوده ولتاژ
				250 mA	حداکثر خروجی جریان
				-20--+60 °C	محدوده دمای کار
				100 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
				yes	نمایشگر LED
				2 V	حداکثر افت ولتاژ
				20 mA	حداکثر جریان مصرفی
				IP66	کلاس حفاظتی
				yes	محافظت ولتاژ معکوس
				no	حفاظت اتصال کوتاه بار
				CABLE3X0.25-1.5m	نحوه اتصال
					سیم بندی